

PLANCHAS DE CAUCHO

ANTI-ABRASIÓN

Plancha de caucho natural NR

Recomendada para trabajos con materiales abrasivos que reciban impacto de forma continuada o que sufran desgaste por rozamiento.

- ✓ Utilizada principalmente para reducir el desgaste, ruido y los problemas de polvo que se generan en las industrias de tratamiento de materiales abrasivos.
- ✓ Gran elasticidad. Excelentes propiedades mecánicas y dinámicas.
- ✓ Gama de durezas: 35 a 90° Shore A
- ✓ Temperatura: -50° / 85° C

Aplicaciones: Canteras, plantas de áridos e industrias mineras.

GD 60

Utilizada principalmente para revestimiento de tolvas, canaletas, cilindros lavadores, etc.

GC 45

Utilizada para baberos, manguitos para hormigón y guías laterales de protección.

GE 45

Utilizada como sistema de protección contra el polvo.

GV 50

Utilizada principalmente como guías laterales para cintas transportadoras.

GS Sandwich

Material compuesto por tres caras de diferentes durezas. Recomendado para rascadores de cinta.

GR 60

Plancha caucho **GD60** preparada para vulcanizado en frío, con dibujos en rombos. Utilizada principalmente para revestimiento de tambores.

GA 60

Plancha caucho **GD60** vulcanizada sobre chapa de acero en autoclave. Utilizada principalmente para revestimiento de tolvas, canaletas, cilindros lavadores, etc.

GK 60

Plancha caucho **GD60** con adhesivo en una cara, preparada para vulcanizado en frío. Utilizada principalmente para revestimiento de tolvas, canaletas, cilindros lavadores, etc.

(Otros materiales disponibles)